

Leistungserklärung

LE-Nr. ANSCHLUSSHYB-20200713

1. Kenncode des Produkttyps: Anschluss Hybrid
2. Ident Nr.: Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: Fugendichtstoff für Fassadenelemente, Sanitärbereiche und Fußgängerwege für externe und interne Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int CC (F 20 LM); für die Verglasung, im Sanitärbereich, Typ S (XS 1); für Bewegungsfugen in Böden, Typ PW ext-int CC (PW 20 LM)
4. Hersteller: EVT Dichtstoffe GmbH
Kornwestheimer Str. 230
DE-70825 Korntal-Münchingen
./.
5. Bevollmächtigter:
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Notifizierte Stelle: MPA NRW NB-Nr. 0432 hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. ETA: nicht relevant.

9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Glas, Primer P9

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2017
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Zugverhalten unter Vorspannung (EN ISO 8340)	bestanden	
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590)	bestanden	EN 15651-3: 2017
Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht (EN ISO 11431)	bestanden	
Rückstellvermögen (EN ISO 7389 bei 60 % Dehnung)	≥ 60 %	EN 15651-4: 2017
Zugverhalten bei -20°C / + 23°C (EN ISO 8339)	≤ 0,6 / ≤ 0,4 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung, bei -30°C (EN ISO 8340)	bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum (ISO 846)	0	
Reißfestigkeit (EN ISO 8340, abgewandelt)	bestanden	
Haft-/Dehnverhalten nach Salzwasserlagerung (EN ISO 10590)	bestanden	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Vanessa Drollinger-Zailer

Produktmanagement

Korntal-Münchingen, den 13. Juli 2020